



PRESTACIONES Y DIMENSIONES

CITROËN C3 1.2 PURETECH S&S 110 CV SHINE 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección inyección directa gasolina y multipunto

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 45

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1550

Peso en vacío (publicado) (kg) 1050

peso máximo remolcable con freno (kg) 600

peso máximo remolcable sin freno (kg) 450

normativa de medición aplicable EU

- MOTOR -

MOTOR

cc	1199
Litros	1.2
diámetro	75.0
carrera	90.5
relacion de compresión	11.0
cilindros	3
configuración	en línea
distribución variable	sí
válvulas por cilindro	4
relación de compresión (mayor)	11.0

COMPRESOR

Compresor	turbo
-----------	-------

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6 D
etiqueta ecológica	C
nivel CO2 - g/km (combinado)	108

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	B
------------------------	---

EMISIONES WLTP

tipo de prueba	ICE
combinado vehículo básico	124
combinado vehículo equipado	154

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- DIMENSIONES -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	3996
anchura (mm)	1749
altura (mm)	1474
batalla (mm)	2540
ancho de vía delantero (mm)	1474
ancho de vía trasero (mm)	1468
diámetro de giro entre bordillos (mm)	10900

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	300
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	922
estándar de medición	VDA

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	198
aceleración 0-100 km/h	10.5

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	81
potencia máxima (CV)	110
rpm para la potencia máxima (mín.)	5500
par máximo (en Nm)	205
rpm para el par máximo (mín.)	1500
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

combinado (l/100km)	4.6
combinado (km/l)	21.7
autonomía - combinado (kms)	978
autonomía - combinado (millas)	608
fuelle	EU6.d-Temp

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.540
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.920
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.220
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.860
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.700
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.595
Relación de la marcha atrás (:1)	3.580
descripción de la transmisión	manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	terciopelo/tela de calidad superior
material secundario	terciopelo/tela de calidad superior

ASIENTOS DELANTEROS

tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3