

**" Coches nuevos de concesionarios
Te conseguimos el mejor precio para tu coche nuevo "**

prestaciones y dimensiones

DACIA SANDERO 0.9 TCE - SS 90 CV COMFORT 5P

- Combustible y Alimentación del motor -

ALIMENTACIÓN

inyección inyección multipunto

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 50

- Pesos -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1528

Peso en vacío (publicado) (kg) 1009

peso máximo remolcable con freno (kg) 780

peso máximo remolcable sin freno (kg) 540

normativa de medición aplicable EU

- Motor -

MOTOR

cc 898

Litros 0.9

diámetro 72.2

carrera 73.1

relacion de compresión 9.5

cilindros 3

configuración en línea

distribución variable sí

válvulas por cilindro 4

código motor H4Bt 408

relación de compresión (mayor) 9.5

COMPRESOR

Compresor turbo

número 1

NORMA DE EMISIONES

Normativa EU6.2 (C y D-Temp)

nivel CO2 - g/km (combinado) 117

etiqueta ecológica C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia B

EMISIONES WLTP

tipo de prueba ICE

combinado 133.0

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V) 12

- Dimensiones -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm) 4069

anchura (mm) 1733

altura (mm) 1519

batalla (mm) 2589

ancho de vía delantero (mm) 1496

ancho de vía trasero (mm) 1486

diámetro de giro entre bordillos (mm) 10680

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm) 900

altura banqueta-techo detrás (mm) 881

anchura delantera en caderas (mm) 1415

anchura trasera en caderas (mm) 1432

anchura delantera hombros (mm) 1387

anchura trasera en hombros (mm) 1393

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l) 320

hasta el techo as.plegados/quitados (l) 1200

estándar de medición ISO

- Prestaciones -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	175
aceleración 0-100 km/h	17.5

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	66
potencia máxima (CV)	90
rpm para la potencia máxima (mín.)	5000
par máximo (en Nm)	140
rpm para el par máximo (mín.)	2250
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	6.5
extraurbano (l/100km)	4.3
combinado (l/100km)	5.1
urbano (km/l)	15.4
extraurbano (km/l)	23.3
combinado (km/l)	19.6
autonomía - combinado (kms)	980
autonomía - combinado (millas)	609
fuente	Euro6Dtemp

normativa	WLTP ICE
combinado l/100km vehículo básico	5.8
combinado l/100km vehículo equipado	6.4
combinado km/l vehículo básico	17.2
combinado km/l vehículo equipado	15.6

- Transmisión -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	5
situación de la palanca	suelo
código transmisión	JH3
descripción de la transmisión	manual

- Asientos -

ASIENTOS

Plazas 5
configuración de asientos 2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal tela
material secundario tela

ASIENTOS DELANTEROS

situación conductor
tipo individual
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual
Ajuste en altura manual

situación acompañante
tipo individual
número ajustes eléctricos -
Aj. Respaldo manual
Ajuste longitudinal manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación delantero
tipo banco
número ajustes eléctricos 0
respaldo abatible asimétrico
banqueta abatible no (fija)
plazas 3