



PRESTACIONES Y DIMENSIONES

KIA SPORTAGE 1.6 CRDI 4X2 136 CV CONCEPT 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

Tipo de combustible Primario diesel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 62

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2120

Peso en vacío (publicado) (kg) 1579

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

peso máximo remolcable con freno (kg) 1400

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

- MOTOR -

MOTOR

cc	1598
Litros	1.6
diámetro	77.0
carrera	85.8
relacion de compresión	15.7
cilindros	4
configuración	en línea
válvulas por cilindro	4
relación de compresión (mayor)	15.7

COMPRESOR

Compresor	turbo
número	1

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D-Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	129
etiqueta ecológica	C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	C
------------------------	---

RECUPERACIÓN DE LA ENERGÍA

motor	sí
-------	----

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- DIMENSIONES -

ESPECÍFICAS DE VEHÍCULOS TODOTERRENO

ángulo de entrada	16.8
ángulo de salida	26.1

DIMENSIONES EXTERIORES

altura libre sobre el suelo (mm)	172
ancho de vía trasero (mm)	1636
longitud (mm)	4485
anchura (mm)	1855
altura (mm)	1645
batalla (mm)	2670
ancho de vía delantero (mm)	1625
diámetro de giro entre bordillos (mm)	11000
diámetro de giro entre paredes	13800

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	997
altura banqueta-techo detrás (mm)	993
anchura delantera en caderas (mm)	1380
anchura trasera en caderas (mm)	1300
espacio delantero para las piernas (mm)	1053
espacio trasero para las piernas (mm)	970
anchura delantera hombros (mm)	1450
anchura trasera en hombros (mm)	1400

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	480
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	1496
estándar de medición	VDA

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	180
aceleración 0-100 km/h	11.2

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	100
potencia maxima (CV)	136
rpm para la potencia máxima (mín.)	4000
par máximo (en Nm)	320
rpm para el par máximo (mín.)	2000
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	5.2
extraurbano (l/100km)	4.7
combinado (l/100km)	4.9
urbano (km/l)	19.2
extraurbano (km/l)	21.3
combinado (km/l)	20.4
autonomía - combinado (kms)	1265
autonomía - combinado (millas)	786

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.615
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.931
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.696
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	1.241
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.921
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.732
Relación de la marcha atrás (:1)	3.416
descripción de la transmisión	manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	tela
material secundario	tela

ASIENTOS DELANTEROS

tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3
Aj. Respaldo	manual