



PRESTACIONES Y DIMENSIONES

SEAT IBIZA 1.0 MPI 80 CV REFERENCE BUSINESS 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección inyección multipunto

COMBUSTIBLE

Combustible sin plomo

octanos combustible 95

Tipo de combustible Primario gasolina

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad (l) 40

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 1520

Peso en vacío (publicado) (kg) 1099

peso máximo remolcable con freno (kg) 1000

peso máximo remolcable sin freno (kg) 540

peso vacío inc. conductor sí

normativa de medición aplicable EU

- MOTOR -

MOTOR

cc	999
Litros	1.0
diámetro	74.5
carrera	76.4
relacion de compresión	11.5
cilindros	3
configuración	en línea
válvulas por cilindro	4
código motor	D71
relación de compresión (mayor)	11.5

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU6.2 (C and D-Temp)
nivel CO2 - g/km (combinado)	108
etiqueta ecológica	C

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	B
------------------------	---

EMISIONES WLTP

tipo de prueba	ICE
combinado	122
combinado vehículo básico	118
combinado vehículo equipado	135

SISTEMA ELÉCTRICO

voltaje (V)	12
-------------	----

- DIMENSIONES -

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4059
anchura (mm)	1780
altura (mm)	1444
batalla (mm)	2564
ancho de vía delantero (mm)	1525
ancho de vía trasero (mm)	1505
diámetro de giro entre paredes	10600

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	1022
altura banqueta-techo detrás (mm)	957
anchura delantera en caderas (mm)	1435
anchura trasera en caderas (mm)	1403

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	262
estándar de medición	ISO

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	170
aceleración 0-100 km/h	14.7

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	59
potencia máxima (CV)	80
rpm para la potencia máxima (mín.)	6520
par máximo (en Nm)	93
rpm para el par máximo (mín.)	3750
potencia c/combust.primario o secundario	primario

CONSUMO COMBUSTIBLE

normativa	ECE 99/100
urbano (l/100km)	5.5
extraurbano (l/100km)	4.2
combinado (l/100km)	4.7
urbano (km/l)	18.2
extraurbano (km/l)	23.8
combinado (km/l)	21.3
autonomía - combinado (kms)	851
autonomía - combinado (millas)	529
fuelle	EU6DG

normativa	WLTP ICE
combinado (l/100km)	5.4
combinado (km/l)	18.5
autonomía - combinado (kms)	741
autonomía - combinado (millas)	460
combinado l/100km vehículo básico	5.2
combinado l/100km vehículo equipado	6.0
combinado km/l vehículo básico	19.2
combinado km/l vehículo equipado	16.7

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	delantero
-----------------	-----------

DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO

situación	delantero
tipo	electrónico

TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	5
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.769
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.955
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.212
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.881
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.740
Relación de la marcha atrás (:1)	4.929
código transmisión	MQ200-5F
descripción de la transmisión	manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	tela
material secundario	tela

ASIENTOS DELANTEROS

situación	conductor
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual
Ajuste en altura	manual

situación	acompañante
tipo	individual
número ajustes eléctricos	-
Aj. Respaldo	manual
Ajuste longitudinal	manual

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	banco
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	abatible en una pieza
banqueta abatible	abatible en una pieza
plazas	3