



## PRESTACIONES Y DIMENSIONES

VOLVO XC60 2.4 D5 AWD 215 CV MOMENTUM 5P

### - COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

#### ALIMENTACIÓN

**inyección** diesel "common rail"

#### COMBUSTIBLE

**Combustible** diesel

#### DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

**tipo** principal

**capacidad** 70

### - PESOS -

#### PESOS

**Peso máximo autorizado (kg)** 2505

**Peso en vacío (publicado) (kg)** 1899

**peso máximo remolcable con freno (kg)** 1800

**peso máximo remolcable sin freno (kg)** 750

**peso vacío inc. conductor** sí

## - MOTOR -

### MOTOR

cc	2400
Litros	2.4
diámetro	81.0
carrera	93.2
relacion de compresión	16.5
cilindros	5
configuración	en línea
distribución	doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
válvulas por cilindro	4
código motor	83

### COMPRESOR

Compresor	turbo
-----------	-------

### NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU5
nivel CO2 - g/km (combinado)	139

### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGÉTICA

etiqueta de eficiencia	B
------------------------	---

## - DIMENSIONES -

### ESPECÍFICAS DE VEHÍCULOS TODOTERRENO

ángulo de entrada	22.0
ángulo de salida	27.0

### DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4644
anchura (mm)	1891
altura (mm)	1713
altura libre sobre el suelo (mm)	230
batalla (mm)	2774
ancho de vía delantero (mm)	1632
ancho de vía trasero (mm)	1586
diámetro de giro entre bordillos (mm)	11700
diámetro de giro entre paredes (mm)	12100

### DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	992
altura banqueta-techo detrás (mm)	1003
anchura delantera en caderas (mm)	1377
anchura trasera en caderas (mm)	1367
espacio delantero para las piernas (mm)	1047
espacio trasero para las piernas (mm)	924
anchura delantera hombros (mm)	1439
anchura trasera en hombros (mm)	1403

### CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	495
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	1455

## - PRESTACIONES -

### PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	210
aceleración 0-100 km/h	8.1

### POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	158
potencia máxima (CV)	215
régimen de potencia máxima	4000
par máximo (en Nm)	420
régimen de par máximo	1500

### CONSUMO COMBUSTIBLE

ECE 99/100	1
urbano (l/100km)	6.0
combinado (l/100km)	5.3
urbano (km/l)	16.7
extraurbano (km/l)	20.4
extraurbano (l/100km)	4.9
combinado (km/l)	18.9

## - TRANSMISIÓN -

### TRACCIÓN

Ruedas motrices	4x4
tracción 4x4	permanente y seleccionable
control descenso	sí
selección	automático

### DIFERENCIAL DESLIZAMIENTO LIMITADO

situación	delantero
tipo	electrónico

### TRANSMISIÓN

Transmisión	manual
velocidades	6
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	3.750
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	1.905
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.194
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	0.838
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.652
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.540
Relación de la marcha atrás (:1)	3.206
código transmisión	M66E H6A
descripción de la transmisión	manual

## - ASIENTOS -

### ASIENTOS

<b>Plazas</b>	5
<b>configuración de asientos</b>	2+3

### TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

<b>material principal</b>	tela
<b>material secundario</b>	tela

### ASIENTOS DELANTEROS

<b>tipo</b>	individual
<b>ajustables eléctricamente</b>	sí
<b>número ajustes eléctricos</b>	1
<b>abatibles</b>	sí

### ASIENTOS TRASEROS

<b>orientación</b>	delantero
<b>tipo</b>	banco
<b>número ajustes eléctricos</b>	0
<b>respaldo abatible</b>	40/20/40
<b>banqueta abatible</b>	no (fija)
<b>plazas</b>	3
<b>abatible en el suelo</b>	sí