



PRESTACIONES Y DIMENSIONES

VOLVO XC60 2.4 D5 AWD 205 CV R-DESIGN 5P

- COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN DEL MOTOR -

ALIMENTACIÓN

inyección diesel "common rail"

COMBUSTIBLE

Combustible diesel

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

tipo principal

capacidad 70

- PESOS -

PESOS

Peso máximo autorizado (kg) 2587

Peso en vacío (publicado) (kg) 1998

peso máximo remolcable sin freno (kg) 750

- MOTOR -

MOTOR

cc	2400
Litros	2.4
diámetro	81.0
carrera	93.2
relacion de compresión	16.5
cilindros	5
configuración	en línea
distribución	doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
válvulas por cilindro	4

COMPRESOR

Compresor	turbo
-----------	-------

NORMA DE EMISIONES

Normativa	EU5
nivel CO2 - g/km (combinado)	184
nivel de CO2 - g/km mixto (bajo)	184

- DIMENSIONES -

ESPECÍFICAS DE VEHÍCULOS TODOTERRENO

ángulo de entrada	22.0
ángulo de salida	27.0

DIMENSIONES EXTERIORES

longitud (mm)	4628
anchura (mm)	1891
altura (mm)	1713
altura libre sobre el suelo (mm)	230
batalla (mm)	2774
ancho de vía delantero (mm)	1632
ancho de vía trasero (mm)	1586
diámetro de giro entre bordillos (mm)	11700
diámetro de giro entre paredes (mm)	12100

DIMENSIONES INTERIORES

altura banqueta-techo delante (mm)	990
altura banqueta-techo detrás (mm)	1003
anchura delantera en caderas (mm)	1377
anchura trasera en caderas (mm)	1367
espacio delantero para las piernas (mm)	1047
espacio trasero para las piernas (mm)	924
anchura delantera hombros (mm)	1439
anchura trasera en hombros (mm)	1403

CAPACIDAD DEL COMPARTIMENTO DE CARGA

hasta las ventanas asientos montados (l)	495
hasta el techo as.plegados o quitados (l)	1455

- PRESTACIONES -

PRESTACIONES

velocidad máxima (km/h)	205
aceleración 0-100 km/h	8.9

POTENCIA

normativa de medida	CEE
potencia máxima (kW)	151
potencia máxima (CV)	205
régimen de potencia máxima	4000
par máximo (en Nm)	420
régimen de par máximo	1500

CONSUMO COMBUSTIBLE

ECE 99/100	1
urbano (l/100km)	9.5
combinado (l/100km)	7.0
urbano (km/l)	10.5
extraurbano (km/l)	18.2
extraurbano (l/100km)	5.5
combinado (km/l)	14.3

- TRANSMISIÓN -

TRACCIÓN

Ruedas motrices	4x4
tracción 4x4	permanente y seleccionable
control descenso	sí
selección	automático

TRANSMISIÓN

Transmisión	automática
velocidades	6
paso a modo manual (cambio auto)	sí
situación de la palanca	suelo
Relación de la 1ª. velocidad (:1)	4.148
Relación de la 2ª. velocidad (:1)	2.370
Relación de la 3ª. velocidad (:1)	1.556
Relación de la 4ª. velocidad (:1)	1.155
Relación de la 5ª. velocidad (:1)	0.859
Relación de la 6ª. velocidad (:1)	0.686
Relación de la marcha atrás (:1)	3.394
código transmisión	AW TF-80SC
descripción de la transmisión	automática con modo manual

- ASIENTOS -

ASIENTOS

Plazas	5
configuración de asientos	2+3

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS

material principal	cuero
material secundario	cuero

ASIENTOS DELANTEROS

tipo	deportivos
ajuste en altura	sí
ajuste lumbar	sí
número ajustes eléctricos	-
ajuste en altura de la banqueta	sí

ASIENTOS TRASEROS

orientación	delantero
tipo	40/20/40
número ajustes eléctricos	0
respaldo abatible	asimétrico
banqueta abatible	no (fija)
plazas	3
abatible en el suelo	sí